

UVR-M, UV-Luftstromreiniger-Rezirkulator

BESCHREIBUNG

Wie funktioniert eine bakterizide UV-Luftstromreiniger-Rezirkulator?

Das Prinzip einer strömenden bakteriziden Luftstromreiniger-Rezirkulator basiert auf einer konstanten, aktiven Luftzirkulation durch die Umwälzkammer in unmittelbarer Nähe von UV-Lampen, wodurch eine maximale Desinfektionseffizienz gewährleistet wird. Aufgrund des Vorhandenseins einer verspiegelten Innenfläche in der Umwälzkammer werden UV - Strahlen wiederholt reflektiert, was die UV-Strahlungsdichte erhöht und daher den Desinfektionseffekt verstärkt.

Woraus besteht eine bakterizide UV-Luftstromreiniger-Rezirkulator?

Das Gerät besteht aus einer keimtötenden UV-Lampe, einer Lüftungseinheit mit Staubschutzfiltern und einer Steuereinheit, die in einer Durchflussskammer eingeschlossen ist.

Was sind die Vorteile der UVR-M Luftstromreiniger-Rezirkulator?

- UV-Umwälzpumpen sind ideal für die Luftdesinfektion in Krankenhäusern (insbesondere in Ambulanzen, Operationssälen, Notaufnahmen, Kreißsälen usw.), Kindergärten, Forschungslabors und Tierkliniken
- Die Umwälzpumpen sind gegen durch die Luft verbreiteten Krankheiten wirksam, indem sie die Luft desinfizieren und Krankheitserreger (Viren, Mikroorganismen) durch UV-Strahlung effizient zerstören
- Bieten vollständigen Schutz vor UV-Strahlung
- Einfach zu installieren, zu bedienen und zu warten. Sehr niedriger Geräuschpegel

Fixierung der Rezirkulator:

- Bequeme Fixierung an den Wänden (standard)
- Montage auf einem beweglichen Ständer (optional)

TECHNISCHE DATEN

UV-Strahlenquelle:	1 Lampe - 25W bakterizide UV-C, TUV 25W 1SL/25
UV-Strahlungspegel	18 mW / cm ² / sec
Strahlungstyp	UV ($\lambda = 253,7$ nm), ozonfrei
Luftflussproduktivität	21 m ³ /h
Umfassender Schutz des Benutzers vor UV-Licht	+
UV-Lampe Betriebsanzeige	+
Lebenszeit der Lampe	9000 h
Gesamtabmessungen (B x T x H)	110 x 130 x 660 mm
Gewicht	2.7 kg
Stromverbrauch (230 / 120 V)	125 W (0.54 A) / 160 W (1.3 A)
Betriebsnennspannung	230 V, 50/60 Hz oder 120 V, 50/60 Hz
---	---
UVR-S Abmessungen	510 x 510 x ~1100 mm



KAT.-NUMMER

BS-040105-AAA	230VAC 50/60Hz Eurostecker
BS-040105-AAB	230VAC 50/60Hz UK-Stecker
BS-040105-AA3	230VAC 50/60Hz AU-Stecker
BS-040105-AAC	120VAC 60Hz US-Stecker
BS-040105-BK	IQ OQ Dokument
BS-040105-CK	PQ Dokument

 ZUBEHÖR

		
UVR-S	Staubfilter	UV
BS-	(2	Lampe -
040105-	Stück)	25 W
AK	BS-	BS-
Stativ	000000-	000000-
	S31	S09