Biosan SIA, Ratsupites iela 7 k-2, Riga, Latvia, LV-1067
E-mail: marketing@biosan.lv, www.biosan.lv
Phone:+37167426137

Medical-Biological Research & Technologies

PSU-2T, mini agitador para inmunología

Basic Plus Product Class

DESCRIPCIÓN

El miniagitador de balanceo **PSU-2T** proporciona un funcionamiento continuo fiable y un movimiento de la plataforma suave a baja velocidad. El modo sin paradas funciona ininterrumpidamente hasta 7 días. Asimismo, se garantizan más de 2 años de funcionamiento sin problemas debido al mecanismo de accionamiento directo y al motor sin escobillas. La pantalla cambia entre las lecturas de tiempo y velocidad.

PSU-2T proporciona un mezclado ajustable de reactivos en placas de microanálisis. El agitador de balanceo es un dispositivo compacto y de uso sencillo que ocupa poco espacio sobre una mesa. El instrumento está diseñado para inmunoanálisis. El agitador de balanceo es ideal para el uso personal.

El agitador de balanceo se puede utilizar en cámaras frigoríficas o incubadoras, con una temperatura ambiente de +4°C a +40°C. La alimentación externa de baja tensión (12 V) proporciona seguridad eléctrica en un entorno húmedo.

ESPECIFICACIONES

Intervalo del control de velocidad	150–1,200 rpm
Ajuste de tiempo digital	1 min–24 horas / sin parada
Mecanismo de accionamiento directo	+
Tiempo de funcionamiento continuo máximo	168 h
Ajuste digital y control del tiempo y la velocidad	+
Órbita	2 mm
Dimensiones generales (An. x Prof. x Al.)	255x255x100 mm
Peso	2 kg
Corriente de entrada/consumo de energía	12 V, 280 mA / 3.4 W
Fuente de alimentación externa	Entrada CA 100–240, V 50/60 Hz, Salida CC 12 V

NÚMERO DE CATEGORÍA

Including IPP-2 platform	Con plataforma IPP-2
BS-010155-AAG	Enchufe europeo de 230 V CA 50/60 Hz
BS-010155-AAK	100-240VAC 50/60Hz Conexion multiple (EU, UK, AU, US)
BS-010155-AK	IQ OQ documento
BS-010155-BK	PQ documento

ACCESORIOS

IPP-4
BS-010102-AK
plataforma

Platform IPP-4