Biosan SIA, Ratsupites iela 7 k-2, Riga, Latvia, LV-1067
E-mail: marketing@biosan.lv, www.biosan.lv
Phone:+37167426137

CKG16, Kit de calibración

DESCRIPCIÓN

CKG16 para tubos de vidrio de 16 mm de diámetro,conjunto de 0.5; 1.0; 2.0; 3.0; 4.0 (partículas de látex).

ESPECIFICACIONES

Diámetro	16 mm

NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-050102-BK	CKG16 - ø16mm - 0.5; 1.0; 2.0; 3.0; 4.0 McF

ACCESORIOS

DEN-1
BS-050102-AAF
Densitómetro (detector de turbidez por suspensión)

Los densitómetros están diseñados para la medición de la turbidez de la suspensión celular en el intervalo 0.0–6.0 unidades McFarland (0 – 180×10^7 células/ml).

Los densitómetros proporcionan la oportunidad ...

Leer más

DEN-1B
BS-050104-AAF
Densitómetro (detector de turbidez por suspensión)

Los densitómetros están diseñados para la medición de la turbidez de la suspensión celular en el intervalo 0,0–6,0 unidades McFarland (0 – 180×10^7 células/ml).

Los densitómetros proporcionan la oportunidad ...

Leer más

DEN-600
BS-050109-AAA
fotómetro

DEN-600 es el fotómetro portátil compacto con alimentación de la batería recargable. DEN-600 usa el sistema óptico con longitud de onda 600 nm, que permite aplicar: 1) método Abs (OD600) ...

Leer más