

UVR-Mi, Recirculateur-nettoyeur à flux d'air UV

DESCRIPTION

Comment fonctionne le Recirculateur-nettoyeur à flux d'air UV ?

Le principe de fonctionnement se base sur la circulation d'air constante et forcée à travers la chambre du Recirculateur à proximité des lampes UV, en assurant ainsi une efficacité anti-infectieuse maximale. La surface intérieure du réflecteur de la chambre de recirculation reflète les rayons UV, ce qui augmente la densité du rayonnement UV et renforce l'effet anti-infectieux.

Composition du Recirculateur-nettoyeur à flux d'air UV ?

Le recirculateur-nettoyeur à flux d'air UV se compose d'une lampe UV désinfectante, d'un ventilateur équipé de filtres à poussière et d'une unité de contrôle, confinés dans une chambre à diffusion dynamique.

Quels sont les avantages des Recirculateurs UVR-Mi ?

- Les Recirculateurs-nettoyeurs à flux d'air UV particulièrement adaptés à la désinfection de l'air dans les hôpitaux (en particulier dans les services ambulatoires, les salles d'opération, les urgences, les salles d'accouchement, etc.), les jardins d'enfants, les laboratoires de recherche, les cliniques vétérinaires
- Les recirculateurs sont efficaces contre les maladies courantes aérogènes en désinfectant l'air et en détruisant efficacement les agents pathogènes (virus, microorganismes) par rayonnement UV
- UVR-Mi est le modèle l'un des plus puissant de nettoyeur de flux d'air avec deux lampes UV, qui assure la protection complète contre le rayonnement UV
- Il est facile à installer, à utiliser et à maintenir. Très faible niveau de bruit
- Le chronomètre intégré permet de contrôler le temps de fonctionnement de la lampe UV
- L'unité de contrôle numérique permet de surveiller le temps de fonctionnement total de la lampe UV

Attachement du recirculateur :

- Attachement pratique sur les murs (standard)
- Montage sur un support mobile (facultatif)



NUMÉRO DE CAT.

BS-040110-AAA	230VAC 50/60Hz prise Euro
BS-040110-AAB	230VAC 50/60Hz prise UK
BS-040110-AA3	230VAC 50/60Hz prise AU
please, inquire	100VAC 50/60Hz prise US
BS-040110-AK	IQ OQ document
BS-040110-BK	PQ document

CARACTÉRISTIQUES

Écran	LCD
Source de rayonnement UV :	2 lampes - 25W bactéricide UV-C, TUV 25W 1SL/25
Niveau de radiation UV	36 mW / cm ² / s
Type de radiation	UV (λ = 253,7 nm), sans ozone
Productivité du flux d'air	29 m ³ /h
Protection complète de l'utilisateur contre l'exposition directe aux UV	+
UV indicateur de fonctionnement de la lampe	+
Durée de vie de la lampe	9000 h
Lampe UV compteur de durée de vie	+
Minuteur	1 min–24 h / sans interruption
Allumage/extinction automatique	+
Détection des pannes de lampe	+
Dimensions globales (L×D×H)	110 x 130 x 660 mm
Poids	2.4 kg
Consommation électrique	83 W
Tension nominale d'alimentation	230 V, 50 Hz
---	---
UVR-S dimensions	510 x 510 x ~1100 mm

ACCESSOIRES

		
UVR-S	Filtre à	Lampe
BS-	poussière	UV - 25
040105-	(2 pièces)	W
AK	BS-	BS-
trépied	000000-	000000-
	S31	S09