Biosan SIA, Ratsupites iela 7 k-2, Riga, Latvia, LV-1067
E-mail: marketing@biosan.lv, www.biosan.lv
Phone:+37167426137

WB-4MS, Bagno ad acqua con agitazione

Basic Plus
Product Class

DESCRIZIONE

Bagno ad acqua-termostato **WB-4MS** è progettato per ricerche di laboratorio in ambito chimico, farmaceutico, medico e biologico.

WB-4MS consente una migliore stabilizzazione della temperatura (fino a 0,1°C) grazie all'agitatore magnetico integrato (velocità regolata di 250–1000 giri/min).

Configurazione semplice, accuratezza nel mantenimento dell'alta temperatura, struttura compatta, design accattivante e moderno garantiscono un utilizzo esteso di questo bagno.

Allo stesso tempo possono essere installati fino a 2 cremagliera per provette.



SPECIFICHE

Capacità serbatoio	4 l
Range di impostazione temperatura	+25°C ... +100°C
Range di controllo temperatura	5°C sopra la temperatura ambiente ... +100°C
Risoluzione impostazioni temperatura	0.1°C
Stabilità temperatura	±0.1°C
Uniformità temperatura a +37°C	±0.1°C
Range controllo velocità di agitazione	250–1,000 rpm
Impostazione digitale del tempo	1 min – 96 ore / non–stop (incremento di 1 min)
Segnale acustico del timer	+
Display	LCD, 2x16 caratteri
Impostazione digitale della temperatura, del tempo e della velocità di miscelazione	+
Coperchio in plastica con interno in acciaio inossidabile incluso	+
Funzionamento silenzioso	+
Volume di lavoro	235x135x110 mm
Dimensioni complessive (L×P×H)	340×270×250 mm
Peso	3.4 kg
Consumo energetico	230 V, 50 Hz/ 600 W (2.6 A) 120 V, 60 Hz/ 670 W (5.6 A) 100 V, 50/60 Hz/ 600 W (6.0 A)
Tensione nominale di funzionamento	230 V, 50/60 Hz o 120 V, 50/60 Hz

NUMERO DI CATEGORIA

With base BP-1 and lid	Con base BP-1 e coperchio
BS-010406-AAA	230VAC 50/60Hz Spina Euro
BS-010406-AAB	230VAC 50/60Hz Spina UK
BS-010406-AA3	230VAC 50/60Hz Spina AU
BS-010406-AA7	100VAC 50/60Hz Spina US
BS-010406-AAC	120VAC 60Hz Spina US
BS-010406-DK	IQ OQ documento
BS-010406-EK	PQ documento

ACCESSORI



TR-5/30
BS-010406-KK
cremagliera

Cremagliera Provetta per tubi da ø30mm, capacità 5. 155x90x112mm




TR-16/19
BS-010406-FK
cremagliera

Cremagliera Provetta per tubi da ø16 a ø19mm, capacità 16. 155x90x112mm



TR-30/13
BS-010406-IK
cremagliera

Cremagliera Provetta per tubi da ø10 a ø13mm, capacità 30. 155x90x112mm



TR-44/11
BS-010406-JK
cremagliera

Portaprovette per provette da microcentrifuga da 2 / 1,5 ml, capacità 44. 155x90x112mm