

CKG16, Kit di calibrazione

DESCRIZIONE

CKG16 per provette di vetro con diametro di 16 mm, set di 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 4,0 standard (particelle di lattice).

SPECIFICHE

Diametro

16 mm



NUMERO DI CATEGORIA

BS-050102-BK

CKG16 - ø16mm - 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 4,0 McF

ACCESSORI



DEN-1

BS-050102-AAF

Densitometro (rilevatore di torbidità della sospensione)

I densitometri sono progettati per la misurazione della torbidità di una sospensione cellulare nel seguente intervallo 0,0–6,0 unità McFarland (0 – 180×10^7 cellule/ml).

I densitometri forniscono l'opportunità di misurare ...

[Leggi di più](#)



DEN-1B

BS-050104-AAF

Densitometro (rilevatore di torbidità della sospensione)

I densitometri sono progettati per la misurazione della torbidità di una sospensione cellulare nel seguente intervallo 0,0–6,0 unità McFarland (0 – 180×10^7 cellule/ml).

I densitometri forniscono l'opportunità di misurare ...

[Leggi di più](#)



DEN-600

BS-050109-AAA

Fotometro

DEN-600 è un fotometro portatile compatto alimentato da batteria ricaricabile. Il DEN-600 utilizza un sistema ottico a 600 nm, che consente l'uso di: 1) il metodo Abs (OD600), che calcola ...

[Leggi di più](#)