

LMC-56, Centrifuga da laboratorio

DESCRIZIONE

Nuova moderna centrifuga da laboratorio da banco a bassa velocità **LMC-56**, progettata per una comoda sedimentazione, centrifugazione e raccolta dei campioni necessari. Prevede il funzionamento con provette, sistemi di raccolta del sangue, carte gel, provette per microtest e piastre.

Le nostre centrifughe sono progettate per un lavoro sicuro (alloggiamento protettivo in metallo), una facile manutenzione e una vasta gamma di applicazioni in laboratori medici, biochimici, chimici, industriali e di altro tipo.

Caratteristiche:

- Un comodo inserimento dei parametri di centrifugazione e visualizzazione simultanea dei valori nominali e reali dei parametri.
- Un'analisi sicura: un alloggiamento protettivo in metallo e un coperchio in metallo, lo spegnimento automatico in caso di squilibrio, il blocco del coperchio durante il funzionamento della centrifuga garantiscono un funzionamento sicuro a tutte le velocità.
- Una diagnostica automatica dello squilibrio del rotore (arresto di emergenza, indicazione dello squilibrio).
- Rilevamento automatico del rotore con limitazione attiva della velocità.
- Una velocità superiore – al massimo 6000 rpm o 3750 g;
- Un'ampia gamma di rotori - fino a 13 pezzi;
- Una camera migliorata per ridurre il riscaldamento del campione durante la centrifugazione;
- Varie modalità di accelerazione e decelerazione, inclusa la modalità di decelerazione con frenata forzata disabilitata.
- Possibilità di impostare la velocità sia in rpm, che in forza centrifuga relativa.

SPECIFICHE

Range di regolazione della velocità per le provette da centrifuga	100-6000 rpm (3750 × g)
Range di regolazione della velocità per le piastre per microtitolazione	100-2000 rpm (560 × g)
Risoluzione delle impostazioni di velocità	100 rpm
Impostazione digitale del tempo	1 – 90 min / non-stop (incremento di 1 min)
Segnale acustico del timer	+
Diagnostica di sbilanciamento del rotore (arresto automatico, messaggio di avvertenza "IMBALANCE")	+
Rilevamento del rotore	+
Display	LCD, 16 x 2 caratteri
Diametro della camera	355 mm
Dimensioni complessive (L×P×H)	560 × 480 × 315 mm
Peso	16.5 kg
Tensione nominale di funzionamento	230 V, 50/60 Hz o 120 V, 50/60 Hz
Consumo energetico (230 V/120 V)	320 W / 330 W



NUMERO DI CATEGORIA

Without rotor	Senza rotori
BS-010221-A01	230VAC 50/60Hz Spina Euro
BS-010221-A02	230VAC 50/60Hz Spina UK
BS-010221-A03	230VAC 50/60Hz Spina AU
BS-010221-A04	120VAC 60Hz Spina US
BS-010221-XK	IQ OQ documento
BS-010221-WK	PQ documento



BR-4U
BS-010221-AK
Rotore

Rotore a cestello oscillante
senza adattatori



BA-2/50
BS-010221-CK
Adattatori

Adattatore per 2 provette da 50
ml (set di 4 pz)



BI-25-8
BS-010221-UK
set di adattatori

Per BA-2/50 set opzionale di
adattatori (8 pz) - BI-25-8 per
provette coniche da 25 ml



BA-4/FT
BS-010221-YK
Adattatori

Adattatore per 4 provette con
fondo conico da 15 ml (set di 4
pz)



BA-4/VT
BS-010221-4K
Adattatori

Adattatore per per quattro
adattatori vacutainer (set di 4
pz). Inclusi adattatori vacutainer
da 8-9 ml [16 x 100], BN-
16/100-16.



BN-13/75-16
BS-010221-OK
set di adattatori

Per BA-4/VT set opzionale di
adattatori (16 pz) - BN-13/75-16
per i vacutainer da 2-5 ml
[13x75]



BN-13/100-16
BS-010221-PK
set di adattatori

Per BA-4/VT set opzionale di
adattatori (16 pz) - BN-13/100-
16 per i vacutainer da 4-8 ml
[13x100]



BN-16/100-16
BS-010221-QK
set di adattatori

Per BA-4/VT set opzionale di
adattatori (16 pz) - BN-16/100-
16 per i vacutainer da 8-10 ml
[16x100]



BA-4/RT
BS-010221-3K
Adattatori

Adattatore per 4 provette con
fondo tondo da 10 ml (set di 4
pz)



BA-8/5
BS-010221-FK
Adattatori

Adattatore per 8 provette da 5
ml (set di 4 pz)



BA-14/2U
BS-010221-JK
Adattatori

Adattatore per 14 provette da 2
ml (set di 4 pz)



Ri-6
BS-010221-HK
rotore

Rotore oscillante per provetta
da centrifuga con fondo
conico. Secchielli in alluminio.



Ri-6P
BS-010221-IK
rotore

Rotore oscillante per provetta
da centrifuga con fondo
conico. Secchielli in plastica
(POM Kocetal).



BI-25-6
BS-010221-VK
set di adattatori

Per rotore R-6, R-6P, Ri-6, Ri-6P
set opzionale di adattatori (6 pz)
- BI-25-6 per provette coniche
da 25 ml



RMT-24
BS-010221-BK
rotore

Rotore ad angolo fisso per
microprovette da 24 - 1,5 o 2 ml



Ri-12/15 rotore
BS-010221-KK

Rotore oscillante per provetta da centrifuga con fondo conico.



Ri-12/10
BS-010221-MK
rotore

Rotore oscillante per provetta da centrifuga con fondo tondo.



BN-13/75
BS-010208-PK
set di adattatori

Per rotore R-12/10, Ri-12/10 set opzionale di adattatori (12 pz) - BN-13/75 per i vacutainer da 2-5 ml [13x75]



BN-13/100
BS-010208-QK
set di adattatori

Per rotore R-12/10, Ri-12/10 set opzionale di adattatori (12 pz) - BN-13/100 per i vacutainer da 4-8 ml [13x100]



BN-16/100
BS-010208-RK
set di adattatori

Per rotore R-12/10, Ri-12/10 set opzionale di adattatori (12 pz) - BN-16/100 per i vacutainer da 8-10 ml [16x100]



Ri-24/10
BS-010221-LK
rotore

Rotore girevole per provette da centrifuga con fondo arrotondato.



BN-13/75-24
BS-010221-RK
set di adattatori

Per rotore R-24/10, Ri-24/10 set opzionale di adattatori (24 pz) - BN-13/75-24 per i vacutainer da 2-5 ml [13x75]



BN-13/100-24
BS-010221-SK
set di adattatori

Per rotore R-24/10, Ri-24/10 set opzionale di adattatori (24 pz) - BN-13/100-24 per i vacutainer da 4-8 ml [13x100]



BN-16/100-24
BS-010221-TK
set di adattatori

Per rotore R-24/10, Ri-24/10 set opzionale di adattatori (24 pz) - BN-16/100-24 per i vacutainer da 8-10 ml [16x100]



Ri-2
BS-010221-GK
rotore

Rotore oscillante per piastre da microtitolazione standard a 96 pozzetti, piastre per PCR con piastra, piastre di profondità fino a 45 mm



AP-96
BS-010219-DK
adattatore

2 adattatori per 96 pozzetti semi bordate e non bordate piastre PCR - fatta di Ertacetal® C. Autoclavabile



AP-384
BS-010219-EK
adattatore

2 adattatori per 384 pozzetti - fatta di Ertacetal® C. Autoclavabile



Ri-24GC
BS-010221-NK
rotore

Rotore per 24 Gel Cards per il test sierologico del gruppo sanguigno (Forward Group, Gruppo Reverse, Rh Tipo e 3 cell antibody screen). RCF 280 x g



RR-U
BS-010208-UK
supporto rotore

Supporto rotore