Biosan SIA, Ratsupites iela 7 k-2, Riga, Latvia, LV-1067
E-mail: marketing@biosan.lv, www.biosan.lv
Phone:+37167426137

# T100, Sildošie cirkulātori - ūdens vannas

## APRAKSTS




Ierīces no daudzfunkcionāla ierīču klāsta, tajās tiek apvienota "Grant" leģendārā kvalitāte un drošums. Precīza temperatūras kontrole plašam pielietojumam laboratorijas darbā.

- Precīza un droša temperatūras kontrole - paraugiem un lietotājiem
- Intuitīva programmēšana un pārdomātas dizaina iezīmes - Granta sildošiem cirkulātoriem un ūdens vannām padara strādāšanu ar tiem par vieglu darbu
- Izturīga konstrukcija - ilgmūžība, uzticamība un ilgtermiņā zemas izmaksas

Pielietojums:

Grant sildošie cirkulātori un ūdens vannas nodrošina daudzām rutīnas un jūtīgām analītiskām procedūrām precīzu sildīšanu un dzesēšanu, ietverot paraugu inkubēšanu, kalibrāciju un kvalitātes kontroles testus.

Piezīme:

- specifikācija **T100** + 5/12 plastmasas/nerūsējošā tērauda vannām, kā arī citām termostatu un vannu kombinācijām ir atrodama šeit
- darbam zem apkārtējās vides temperatūras ir nepieciešams papildus dzesētājs C1G

## SPECIFIKĀCIJA

| | |
|---|---|
| Dzesēšanas/sildīšanas diapazons | -> |
| T100-P5 | apkārt. +15 ... 99°C |
| T100-P12 | apkārt. +5 ... 99°C |
| T100-ST5 | apkārt. +15 ... 100°C |
| T100-ST12 | 0 ... 100°C |
| Temperatūras stabilitāte pie 70°C | ±0.05°C |
| Temperatūras vienmērība pie 70°C | ±0.1°C |
| Iestatīšanas solis | ±0.1°C |
| Displejs | 4 ciparu LED |
| Vannu tilpums | 5 vai 12 litri |
| Noklusējuma temperatūru skaits | 3 |
| Rekalibrācijas punkti | 2 |
| Drošība: pret pārkaršanu | fiksēta |
| Sildītāja jauda (230 V) | 1.3 kW |
| Augstums virs vannas malas | 200 mm |
| Dziļums zem vannas malas | 135 mm |

## KAT. NUMURS

| | |
|---|---|
| **T100-P5 EURO** | T100-P5 (plastmasas, 5 litru) |
| **T100-P12 EURO** | T100-P12 (plastmasas, 12 litru) |
| **T100-ST5 EURO** | T100-ST5 (nerūsējošā tērauda, 5 litri) |
| **T100-ST12 EURO** | T100-ST12 (nerūsējošā tērauda, 12 litri) |