

# TDB-120, Термостат типа “Драй-блок”

## ОПИСАНИЕ

Термостат TDB-120 предназначен для поддержания постоянной температуры образцов в пробирках, помещенных в гнезда алюминиевого блока. Беспрецедентно высокая точность и равномерность температуры по блоку. Широко применяется при постановке ПЦР-анализа.

Металлическая отражательная пластина, установленная в крышке термостата, предотвращает формирование конденсата на крышке микропробирок.

СПЕЦИФИКАЦИЯ БЛОКОВ: (встроены в прибор)

Для удовлетворения потребности стандартных лабораторных процедур доступны два вида блоков:

- блок А-53: 21x0.5 мл + 32x1.5 мл микропробирок;
- блок А-103: 21x0.5 мл + 32x1.5 мл + 52x0.2 мл микропробирок.



## СПЕЦИФИКАЦИЯ

Диапазон установки температуры	+25°C ... +120°C
Диапазон регулирования температуры	5°C выше комн. ... +120°C
Шаг установки температуры	0.1°C
Стабильность температуры	±0,1°C
Равномерность распределения температуры при 37°C	±0.1°C
Диапазон калибровки темп. коэффициента	0.968...1.031 (± 0.031)
Цифровая установка времени	1 мин.– 96 ч. / непрерывно
Звуковой сигнал таймера	+
Дисплей	ЖК, 2 × 16 знаков
Размеры (Д×Ш×В)	230 × 210 × 110 mm
Вес	2,8 кг
Потребляемая мощность (230В)	200 Вт (870 мА)
Питание	230 В, 50/60 Гц или 120 В, 50/60 Гц

## КАТ. НОМЕР

<b>With block A-53</b>	С блоком А-53
BS-010401-PAА	230VAC 50/60Hz Евро вилка
BS-010401-PAB	230VAC 50/60Hz UK вилка
BS-010401-PA3	230VAC 50/60Hz AU вилка
BS-010401-PAC	100VAC 50/60Hz US вилка, 120VAC 60Hz US вилка
<b>With block A-103</b>	С блоком А-103
BS-010401-QAA	230VAC 50/60Hz Евро вилка
BS-010401-QAB	230VAC 50/60Hz UK вилка
BS-010401-QA3	230VAC 50/60Hz AU вилка
BS-010401-QAC	100VAC 50/60Hz US вилка, 120VAC 60Hz US вилка
BS-010401-CK	IQ OQ документ
BS-010401-DK	PQ документ