Biosan SIA, Ratsupites iela 7 k-2, Riga, Latvia, LV-1067
E-mail: marketing@biosan.lv, www.biosan.lv
Phone:+37167426137

Labaqua HPLC, система сверхчистой воды

ОПИСАНИЕ

Системы сверхчистой воды Labaqua – это многофункциональные системы очистки воды. Системы Labaqua, производящие чистую и сверхчистую воду непосредственно из водопроводной воды.

Labaqua HPLC используется для получения воды, тщательно очищенной не только от неорганических, но и от органических примесей соответственно требованиям жидкостной хроматографии. Вода, производимая системой Labaqua HPLC, также может быть использована для некоторых методов микробиологии и молекулярной биологии.

Любая конфигурация системы сверхчистой воды Labaqua производит как сверхчистую, так и чистую воду. Отбор сверхчистой воды (класса 1) происходит через окончательный фильтр в точке отбора воды на передней панели. Получение чистой воды (класса 2) происходит непосредственно из накопительного резервуара.

Сверхчистая вода, произведенная системой Labaqua, может быть использована для приложений с высокими требованиями стандартов, включая, среди прочего, следующие: анализ следов неорганических веществ, высокоэффективная жидкостная хроматография, клеточные культуры, молекулярная биология.

Сверхчистая вода, производимая системами Labaqua, обладает удельным сопротивлением 18,2 МОм×см (0,055 мкСм/см), что превосходит требования всех соответствующих стандартов (ISO 3696 класс 1, ASTM тип I, CLSI тип I). Очищенная вода накапливается в резервуаре. Встроенная система рециркуляции обеспечивает постоянное качество воды и также значительно уменьшает содержание общего органического углерода: < 5 ppb.

Чистая вода систем Labaqua отвечает требованиям стандарта ISO 3696 для воды класса 2, и может быть использована для промывки лабораторной посуды, «мокрой» химии, пламенной спектрометрии и т.д.

Все системы Labaqua имеют модуль управления с цветным графическим жидкокристаллическим дисплеем. На дисплей выводится информация о качестве производимой воды, статусе работы системы, оставшемся времени работы фильтра и работе модуля деионизации. Система мониторинга работы модуля деионизации позволяет снизить эксплуатационные расходы, так как Labaqua предлагает заменить модуль деионизации только тогда, когда ресурс модуля полностью израсходован.

Все картриджи и фильтры легкодоступны, и для их замены не требуется никаких дополнительных инструментов. Система Labaqua может быть установлена на стене или под столом, не занимая лишнего рабочего пространства.

Особенности:

- **Дозирование объемов** - позволяет пользователю устанавливать точный объем раздачи для каждого цикла дозирования. Объем раздачи можно установить либо на клавиатуре, либо с помощью режима программирования.
- **Качество воды** - встроенный контур рециркуляции обеспечивает стабильное качество воды премиум-класса и позволяет практически исключить общий органический углерод (TOC).
- **Низкие эксплуатационные расходы** - постоянно контролируется работа модулей деионизации и полировки. Алгоритм мониторинга позволяет сократить эксплуатационные расходы, так как замена модулей запрашивается только тогда, когда срок службы близится к концу.
- **Подсчет общего органического углерода (TOC)** - органические загрязняющие вещества могут не влиять на проводимость воды, поэтому датчики проводимости не могут использоваться для мониторинга TOC. Для измерения уровня TOC используется специальный модуль мониторинга TOC.
- **Цветной графический ЖК-дисплей** - статус системных компонентов отображается на дисплее в интуитивно понятной цветовой палитре (зеленый / желтый / красный).
- **Системная блок-схема** – наглядно отображает все параметры компонентов и параметры качества

КАТ. НОМЕР

BS-070104-A02	230VAC 50Hz Euro вилка
BS-070104-A05	230VAC 50/60Hz UK вилка
BS-070104-A06	230VAC 50/60Hz AU вилка
BS-070104-HK	IQ/OQ/PQ/DQ документ

воды.

В системы сверхчистой воды Labaqua входят:

- насос повышения давления для работы модулей обратного осмоса;
- набор предварительных фильтров;
- модуль обратного осмоса;
- модуль деионизации;
- модуль полировки;
- накопительный резервуар объемом 30 литров со встроенным краном
- система рециркуляции.

Специализированные модули;

- Labaqua Trace – микрофильтр;
- Labaqua HPLC – модуль контроля общего органического углерода, микрофильтр;
- Labaqua Bio – модуль контроля общего органического углерода, ультрафильтр, модуль УФ-стерилизации;

Соответствие системы технической спецификации обеспечивается, если соблюдаются следующие минимальные требования к водопроводной воде и требования к своевременному техническому обслуживанию, указанные в руководстве пользователя.

- Тип воды: Питьевая
- Мин. давление: ≥ 0.5 bar
- Макс. давление: ≤ 5 bar
- Проводимость: <1300 µS/cm
- Температура: 5 to 35°C
- pH: 4 - 10
- Индекс загрязнения: <10
- Железо: <0.1 ppm как CaCO3
- Алюминий: <0.05 ppm как CaCO3
- Манган: <0.05 ppm как CaCO3
- Свободный хлор: <1 ppm
- Индекс насыщенности Ланжелье: <+0.2
- Общий органический углерод: <2000 ppb

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Электросопротивление сверхчистой воды (Класс 1)	18.2 MΩ x cm
Электропроводность сверхчистой воды (Класс 1)	0.055 µS/cm
Электросопротивление чистой воды (Класс 2)	10 MΩ x cm
Электропроводность чистой воды (Класс 2)	0.1 µS/cm
Значение TOC	< 5 ppb
Бактерии	< 0.01 CFU/ml
Эндотоксины	< 0.15 EU/ml
Частицы > 0.22 µm	< 1/ml
Модуль Деионизация, продолжительность работы	1 m3
Накопительный бак	30 l
Давление на входе	0.5 – 5 bar
Электропроводность на входе	< 1300 µS/cm
Размеры (Д×Ш×В)	320×560×620 mm
Вес	25 kg
Потребляемая мощность	130 W
Питание	100-240 В, 50/60 Гц

АКСЕССУАРЫ

Комплект внешних предварительных фильтров (полифосфат/угольный/1µm) с манометром
BS-070104-LK



Комплект внешних предварительных фильтров (угольный/1µm) с манометром
BS-070104-KK



Комплект внутренних предварительных фильтров
BS-070104-AK



Полировочный модуль
BS-070104-BK



Модуль деионизации
BS-070104-IK

Микрофильтр - 0.22 мкм стерильный
BS-070104-FK



УФ-лампа 185 нм
BS-070104-DK

Накопительный бак 60 л
BS-070102-SK

Накопительный бак с основанием, краном и многопозиционным переключателем уровня, 60 л

Накопительный бак 100 л
BS-070102-FK

Накопительный бак с основанием, краном и многопозиционным переключателем уровня, 100 л

Дистанционный диспенсер для воды 1 класса
BS-070110-AK

Диспенсер для сверхчистой воды предназначен для раздачи сверхчистой воды, соответствующей требованиям к воде I класса ISO 3696.

Дистанционный диспенсер для воды 2 класса
BS-070104-JK

Универсальный выносной диспенсер с подводящим шлангом 3 м и модулем распределения воды

Запасная мембрана обратного осмоса
BS-070104-NK

Воздушный фильтр 0.22 мкм для резервуара
BS-070102-AK

Воздушный фильтр для резервуара
BS-070104-PK

Сито
BS-070110-DK